



MODELO/ MODEL YEAR 2021

FICHA TECNICA TRS XTRACK RR / TECHNICAL SPECS. TRS XTRACK RR

MOTOR/ ENGINE:	2T Monocilíndrico/ Single cylinder 2 stroke.
Cilindrada/ Displacement:	294,1cc - 272,2 cc - 247,7 cc. * & 125 cc
Refrigeración/ Cooling system:	Líquida/ Liquid cooled.
Diámetro y carrera/ Diameter & stroke:	79x60 mm (300 cc) - 76x60 mm (280 cc) - 72,5x60 mm (250 cc) - 54x54.6mm (125 cc)
Encendido/ Ignition:	Nuevo CDI HIDRIA (doble chispa)/ New HIDRIA CDI (double spark).
Embrague/ Clutch:	Sistema TRS hidráulico de diafragma 3 discos/ 3 disks diaphragm TRS hydraulic system.
Caja de cambios/ Gear box:	5 velocidades/ 5 speed.
Capacidad aceite motor/ Engine oil capacity:	NILS 350cc. (450 if electric start)
Trasmisión/ Transmission:	Por cadena/ Chain.
Combustible/ Petrol:	4 L Gasolina 98 con aceite 2T 1.5%/ 4 L Petrol 98 2T oil 1,5%.
Carburador/ Carburator:	KEIHIN pwk 28
Arranque/ Starting:	Por pedal a la transmisión primaria/ Kick to primary transmission (Kickstart).
Arranque/ Starting/ Versión arranque eléctrico/Electric start v. (300, 280, 250)	Arranque eléctrico y por pedal a la transmisión primaria/ Electric start & kick to primary transmission (Kickstart).
Filtro aire/ Air filter:	Espuma/ Foam.
Tipo bujía/ Spark:	NGK-R BPMR6A.

CHASIS/ FRAME:	Doble cuna de aluminio forjado/ Double cradle forged aluminum frame.
Basculante/ Swing arm:	Aluminio/ Aluminum.
Suspensión delantera/ Front suspension - Kick Start:	Tech Diám.:39mm, 175mm recorrido/ Tech 39 mm diam., 175 mm str. - Racing adjustment.
Suspensión delantera/ Front suspension - Electric Start:	Tech aluminio Ø39mm, 175mm recorrido/Aluminium Tech Ø39 mm, 175 mm stroke. Racing adjustment.
Regulación/ Setting:	Compresión, extensión y precarga muelle regulables/ Adjustable spring, preload, compression, extension.
Suspensión trasera/ Rear suspension:	REIGER
Regulación/ Setting:	Precarga muelle compresión y extensión/ Spring preload compression & extension.
Recorrido/ Stroke - travel:	Recorrido rueda trasera 168mm/ Rear wheel stroke 168 mm.
Tipo de llanta/ Wheel:	Llanta de aluminio Morad radiada/ Morad aluminum radiated wheel.
Llanta-neumático delantero/ Front wheel - tyre:	1.6x21 Michelin X11 Trial 2.75x21.
Llanta-neumático trasero/ Rear wheel - tyre:	2.15x18 Michelin X11 Trial 4.00x18 TL. Llanta rebajada / Low profile wheel.
Freno delantero/ Front brake:	Disco 185mm Galfer pinza 4 pistones BRAKTEC - Racing front caliper. Monoblock
Freno trasero/ Rear brake:	Disco/ Disk 150mm Galfer pinza/ clamp 2 pistones/ pistons BRAKTEC.
Peso en seco/ Net weight:	70 kg (72 if electric start)
Dimensiones/ Dimensions:	Longitud x anchura x altura: 2.015 x 830 x 1.125mm (length x width x height).
Altura asiento/ Seat height:	800 mm
Protector motor/ Engine protector:	7075 Aluminio estriado/ 7075 Aluminum including grip.
Estribos/ Foot rest:	Regulables de aluminio/ Adjustables on aluminium.